

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2018

01

Cámaras

02

DVR

03

IP

04

Componentes  
Alarmas  
Videoporteros  
Varios








**mundial**  
seguridad electrónica




# 01 CÁMARAS

**mundial**  
seguridad electrónica


## 4 en 1 Domo 720P

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	<b>SS-HAC-HDW1000RN-0280B-S3</b>	Domo plástico 4 en 1, HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 720P, 1/4" CMOS, 2.8mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, DC12V/1Amp	<b>32.000</b>	<b>36.900</b>
	<b>SS-HAC-HDW1000RN-0360B-S3</b>	Domo plástico 4 en 1, HDCVI/CVBS/TVI/AHD, 720P, 1/4" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, DC12V/1Amp	<b>32.000</b>	<b>36.900</b>
	<b>SS-HAC-HDW1000MN-0280B-S3</b>	Domo metálico Water-proof 4 en 1, HDCVI/ CVBS/ TVI/AHD, 720P, 1/4" CMOS, 2.8mm, 12 IR LEDs 30m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>
	<b>SS-HAC-HDW1000MN-0360B-S3</b>	Domo metálico Water-proof 4 en 1 HDCVI/ CVBS/ TVI/AHD, 720P, 1/4" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 30m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>45.000</b>	<b>53.000</b>
	<b>SS-HAC-HDW1100RN-VF-S3</b>	Domo Metálico 4 en 1 HDCVI/HDTV/AHD/CVBS, 1MP (720P), CMOS 1/3", Lente Varifocal de 2.7 a 12mm, 24 Led's Smart IR 30mts alcance, 0.02Lux/F1.4, 0Lux IR on, Menú OSD, BLC/HLC/DWDR/AGC, Metálico, IP67, 12VDC <1AMP	<b>125.000</b>	<b>136.000</b>






## 4 en 1 Domo 1080P

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	<b>SS-HAC-HDW1200RN-0360B-S3</b>	Domo Plastico 4 en 1 HDCVI/CVBS/ TVI/AHD 1080P, 1/2.7" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.02Lux, DC12V/1Amp	<b>53,000</b>	<b>60,000</b>
	<b>SS-HAC-HDW1200MN-0360B-S3</b>	Domo metálico 4 en 1 HDCVI/CVBS/ TVI/AHD 1080P, 1/2.7" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 30m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.02Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>62,000</b>	<b>71,900</b>
	<b>SS-HAC-HDW1220RN-VF</b>	Domo Metaalico 4 en 1 HDCVI/HDTV/AHD/CVBS, 2MP (1080P), CMOS 1/2.9", Lente Varifocal de 2.7 a 12mm, 20 Led's Smart IR 30mts alcance, 0.02Lux/F1.4, 0Lux IR on, Menú OSD, BLC/HLC/DWDR/AGC, Metálico, IP67, 12VDC <1AMP	<b>137,000</b>	<b>148,500</b>




## Pro Series 4 en 1 Domo 2MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	<b>SS-HAC-HDW2221RN-Z</b>	Domo HDCVI/CVBS, 2MP, 1/2.7" CMOS, Lente Varifocal MOTORIZADO 2.7-12mm, 2 IR LEDs 60mts alcance. MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.03Lux/F1.4, 0Lux IR on, IP67, DC12V/1Amp	<b>198,000</b>	<b>225,000</b>


## 4 en 1 Bala 720P

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	<b>SS-HAC-HFW1000RN-0360B-S3</b>	Bala plastica 4 en 1 HDCVI/ CVBS/ TVI /AHD 720P, 1/4" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>35,000</b>	<b>39,000</b>
	<b>SS-HAC-HFW1000RN-0280B-S3</b>	Bala plastica 4 en 1 HDCVI/ CVBS/ TVI /AHD 720P, 1/4" CMOS, 2.8mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>35,000</b>	<b>39,000</b>
	<b>SS-HAC-HFW1000RMN-0280B-S3</b>	Bala metálica 4 en 1 HDCVI/ CVBS/ TVI /AHD 720P, 1/4" CMOS, 2.8mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>48,000</b>	<b>55,000</b>
	<b>SS-HAC-HFW1000RMN-0360B-S3</b>	Bala metálica 4 en 1 HDCVI/ CVBS/ TVI /AHD 720P, 1/4" CMOS, 3.6mm, 12 IR LEDs 20m, MENÚ OSD, DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.05Lux, IP67, DC12V/1Amp	<b>48,000</b>	<b>55,000</b>
	<b>SS-HAC-HFW1100RN-VF-S3</b>	Bala Metálica 4 en 1 HDCVI/HDTV/AHD/CVBS, 1MP (720P), CMOS 1/3", Lente Varifocal de 2.7 a 12mm, 24 Led's Smart IR 30mts alcance, 0.05Lux/F1.4, 0Lux IR on, Menú OSD, BLC/HLC/DWDR/AGC, Metálico, IP67, 12VDC <1AMP	<b>125,000</b>	<b>136,000</b>





## 4 en 1 Bala 1080P

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HAC-HFW1200RN-0360B-S3	Bala Plástica 4 en 1 HDCVI/CVBS/TVI/AHD 1080P,1/2.7" CMOS,3.6mm,12 IR LEDs 30m,MENÚ OSD, DWDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.02Lux,IP67,DC12V/1Amp	53,500	67,000
	SS-HAC-HFW1200RMN-S3	Bala Metálica 4 en 1 HDCVI/CVBS/TVI/AHD 1080P,1/2.7" CMOS,3.6mm,12 IR LEDs 30m,MENÚ OSD, DWDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.02Lux,IP67,DC12V/1Amp	68,900	73,900
	SS-HAC-HFW1220RN-VF	Bala Metálica 4 en 1 HDCVI/HDTV/AHD/CVBS, 2MP (1080P), CMOS 1/2.9", Lente Varifocal de 2.7 a 12mm,24 Led's Smart IR 30mts alcance, 0.02Lux/F1.4, 0Lux IR on, Menú OSD,BLC/HLC/DWDR/AGC, Metalico, IP67, 12VDC <1AMP	138,500	151,900

## Pro Serie 4 en 1 Bala 2 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HAC-HFW2221RN-Z-IRE6	Bala Metálica HDCVI/CVBS, 2MP, 1/2,7" CMOS, Lente Varifocal MOTORIZADO 2,7-12mm, 4 IR LEDs 60mts alcance. MENÚ OSD, DWDR,Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR 0.03Lux/F1.4, 0Lux IR on, IP67, DC12V/1Amp,	211,000	243,000

## PTZ 1MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-SD491311IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 1 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -150 mm, 31X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,6 IR hasta 100m, 25~60fps@720P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático),DC12V/3A. Incluye soporte, NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION.	680,000	790,000
	SS-SD591311IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 1 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -150 mm,31X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC, 25~60fps@720P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático),AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	918,000	989,000
	SS-SD601311IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 1 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -150 mm,31X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC, 25~60fps@720P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP67,IK10 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático),AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	790,000	850,000
	SS-SD6C1311IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 1 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -150 mm,31X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,6 IR hasta 150m, 25~60fps@720P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático),AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	910,000	978,000


## PTZ 2MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-SD49225IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -120 mm, 25X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,6 IR hasta 100m, 25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático),DC12V/3A. Incluye soporte, NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION.	680,000	730,000
	SS-SD52C225IN-HC-S2	Domo PTZ INTERIOR, HDCVI/CVBS, 2 MP, 1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -120 mm, 25X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC, 25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IK10, Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (ReconocimientoAutomático), DC12V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	680,000	730,000
	SS-SD59225IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -120 mm,25X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,4 IR hasta 150m, 25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático), AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	950,000	1,050,000
	SS-SD60225IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -120mm, 25X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP67,IK10 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático), AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	790,000	860,000
	SS-SD60230IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.5-135mm, 30X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP67,IK10 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático), AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,400,000	1,505,000
	SS-SD6C225IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.8 -120 mm, 25X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,6 IR hasta 150m, 25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático), AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	930,000	998,000
	SS-SD6C230IN-HC-S2	Domo PTZ, HDCVI/CVBS, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, lente 4.5 -135mm, 30X Optical Zoom, MENÚ OSD, HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,6 IR hasta 150m, 25~30fps@1080P, 0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN, RS485, IP66 / Protocolo DH-SD, PELCO P/D, (Reconocimiento Automático), AC24V/3A. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,460,000	1,580,000

## Serie 4100

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR4104HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Detec. HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, 4CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación 4CH a 720P/1080N (25/30fps), Adicional 1CH IP hasta 2MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2.0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	129,000	165,000
	DHI-XVR4108HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, 8CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación a 720P (15fps)/1080N (5fps)/ 960H (25/30fps), Adicional 2CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2.0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	179,000	220,000
	DHI-XVR4116HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, 16CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación a 720P (15fps)/1080N (5fps)/ 960H (25/30fps), Adicional 2CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2.0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	279,000	320,000

## DVR Serie 4200

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR4232AN	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/CVBS/IP, H.264, 32CH a 1080N Visualización, Grabación a 1080N (12Fps)/720P (15Fps), Adicional 16CH IP hasta 5MP, Salida HDMI/VGA/TV Salida SPOT (Monitor Adicional), Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 8TB (No incluido).	690,000	790,000


## DVR Serie 5100

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR5104HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 4CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación a 1080P 15fps / 1080N/720P/960H (25/30fps), Adicional 2CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2.0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	169,000	220,000
	DHI-XVR5108HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 8CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación a 1080P 15fps / 1080N/720P/960H (25/30fps), Adicional 4CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2.0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	280,000	355,000
	DHI-XVR5116HS	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 32CH a 720p/1080p visualización 25/30fps, Grabación a 1080P 15fps / 1080N/720P/960H (25/30fps), Adicional 8CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, (2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	439,000	560,000

## DVR Serie 5200

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR5216A	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 16CH a 1080P Visualización, Grabación a 1080P (15fps)/720P/960H (25/30Fps), Adicional 8CH IP hasta 5MP, Salida HDMI/VGA Salida SPOT (Monitor Adicional), ALARMA 16 IN/ 3 OUT (Audio 4 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 8TB (No incluido).	500,000	580,000
	DHI-XVR5216AN	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 16CH a 1080P Visualización, Grabación a 1080P (15fps)/720P/960H (25/30Fps), Adicional 8CH IP hasta 5MP, Salida HDMI/VGA Salida SPOT (Monitor Adicional), Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 8TB (No incluido).	470,000	510,000
	DHI-XVR5232AN	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 32CH a 1080P Visualización, Grabación a 1080P (15fps)/720P/960H (25/30Fps), o MAXIMO 32CH IP hasta 5MP, Salida HDMI/VGA/TV (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 8TB (No incluido).	935,000	1,000,000



## DVR Serie 5400

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR5432L	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 32CH a 1080P Visualización, Grabacion a 1080P(15fps)/720P/960H (25/30fps), O MAXIMO 32CH IP hasta 5MP, Salida 2 HDMI/VGA/TV Salida SPOT (Monitor Adicional), ALARMA 16 IN/ 6 OUT(Audio 4 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB 1(2,0) 2(3,0), RS485, RS232,RS422 (con opción para convertirse en NVR), soporta 4DD SATA 8TB (No incluido).	1,300,000	1,390,000

## DVR Serie 7100

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR7104H	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTV/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 4CH a 720p/1080p visualizacion 25/30fps, Grabacion a 1080P/720P/960H (25/30fps), Adicional 2CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA, Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (2,0), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	270,000	320,000
	DHI-XVR7108H	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTV/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 8CH a 720p/1080p visualizacion 25/30fps, Grabacion a 1080P/720P/960H (25/30fps), Adicional 4CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, (2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	425,000	510,000
	DHI-XVR7116H	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTV/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 16CH a 720p/1080p visualizacion 25/30fps, Grabacion a 1080P/720P/960H (25/30fps), Adicional 8CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, (2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido).	630,000	720,000

## DVR Serie 7200

DVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-XVR7208A	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTV/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 8CH a 720p/1080p visualizacion 25/30fps, Grabacion a 1080P/720P/960H (25/30fps), Adicional 4CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA,Audio 4 IN/ 1 OUT, ALARMA 8 IN/ 3 OUT(2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido).	580,000	660,000
	DHI-XVR7216A	XVR Pentahíbrido 5 en 1, Soporta HDCVI/HDTV/AHD/CVBS/IP, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, H.264+/H.264, 16CH a 720p/1080p visualizacion 25/30fps, Grabacion a 1080P/720P/960H (25/30fps), Adicional 8CH IP hasta 5MP, Salidas HDMI/VGA,Audio 4 IN/ 1 OUT, ALARMA 16 IN/ 3 OUT(2 puertos USB 1(2,0) 1(3,0)), RS485, (con opción para convertirse en NVR), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido).	780,000	860,000




Domo IP PT, 1.3MP, 1/2.9" CMOS, Lente FIJO 2.8mm, H.264+/H.264/ ONVIF, 25/30fps@1.3M, 10 Smart IR 30m, 0.1Lux, IP66, 5VDC-2Amp

ANTES \$190.000

**AHORA \$140.000!!**




## Domo 1.3 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-IHD360	Domo IP, 1.3MP, 1/2.9" CMOS, Lente FIJO 2.8mm, H.264+/H.264/ONVIF, 25/30fps@1.3M, 10 Smart IR 30m, 0.1Lux, IP66, 5VDC-2Amp	140,000	190,000

	SS-HDBW2121RN-VFS	Domo IP Metalico ANTIVANDALICO, 1,3MP, 1/3" CMOS, Lente Varifocal 2.7mm-12mm, H.264+/H.264/ONVIF, 25/30fps@2M 1080P(1920x1080), MENÚ OSD, 2 Smart IR 30m,, Slot tarjeta SD 128GB 0.1Lux, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)A	220,000	240,000
--	-------------------	---	---------	---------

## Domo 2 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HDBW1220EN-0360B-S3	Domo IP Metalico ANTIVANDALICO, 2MP, 1/2.9" CMOS, Lente FIJO 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 25/30fps@2M 1080P(1920x1080), MENÚ OSD, 24 Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	148,000	165,000

	SS-HDBW2221RN-VFS	Domo IP Metalico ANTIVANDALICO, 2MP, 1/2.7" CMOS, Lente Varifocal 2.7mm-12mm, H.264+/H.264/ONVIF, 25/30fps@2M 1080P(1920x1080), MENÚ OSD, 2 Smart IR 30m,, Slot tarjeta SD 128GB 0.1Lux, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	257,000	276,000
--	-------------------	--	---------	---------

## Domo 3 MP


Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HDW1320SN-0360B-S3	Domo IP metálica Plástico, 3MP, 1/3" CMOS, Lente 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@3M & 25/30fps@1080P(1920x1080), MENÚ OSD, 18 Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	160,000	173,000

	SS-HDBW1320EN-0360B	Domo IP metálica Metalico ANTIVANDALICO, 3MP, 1/3" CMOS, Lente FIJO 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@3M & 25/30fps@1080P(1920x1080), MENÚ OSD, 24 Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	165,000	179,000
--	---------------------	---	---------	---------

	SS-HDW2320RN-ZS	Domo IP metálica IR 3Mp, 1/3" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal Motorizado, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@3M(2304x1296), MENÚ OSD, 2 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	286,000	310,000
--	-----------------	--	---------	---------

	SS-HDBW2320RN-ZS	Domo IP Metalico Antivandalico, 3MP, 1/3" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal Motorizado, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@3M(2304x1296), MENÚ OSD, 2 Smart IR 30m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, IK10, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	292,000	315,000
--	------------------	--	---------	---------

## Domo 4 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HDBW2421RN-VFS	Domo IP metálica ANTIVANDALICO IR 4Mp, 1/3" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M(2688x1520), MENÚ OSD, 2 Smart IR 30m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	290,000	313,000



	SS-HDBW2421RN-ZS	Domo IP metálica ANTIVANDALICO IR 4Mp, 1/3" CMOS, Lente Motizado 2.7mm~12mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M(2688x1520), MENÚ OSD, 2 Smart IR 30m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	314,000	338,000
--	------------------	--	---------	---------

	SS-EB5400N	Domo IP metálica ANTIVANDALICO IR 4Mp, 1/3" CMOS, Lente 1,18mm, H.264+/H.264, Bit Rate 20Kbps-8192Kbps, ONVIF, 20fps@4M(2688x1520), MENÚ OSD, 0.01Lux, ALARMA 1IN/1OUT, Slot tarjeta SD 64GB, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	398,000	430,000
--	------------	---	---------	---------




## Domo 5 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-EB5500N	Domo IP metálica ANTIVANDALICO IR 5Mp, 1/3" CMOS, Lente 1,42mm, H.264+/H.264, Bit Rate 20Kbps-8192Kbps, ONVIF, 20fps@4M(2688x1520), MENÚ OSD, 0.01Lux, ALARMA 1IN/1OUT, Slot tarjeta SD 64GB, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	420,000	453,000




## Bala 2 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-HFW1220SN-0360B-S3	Bala IP metálica Plástico, 2MP, 1/2.9" CMOS, Lente 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 25/30fps@1080P(1920x1080, MENÚ OSD, 18Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	145,000	156,000
	SS-PFW8601N-H-A180-E3-AC24V	Bala Panorámica Multisensor 180°, 2MP, 3 Camaras de 1/2,8" CMOS Lente 3,6mm, DETECCIÓN DE ROSTRO Y VIDEO ANALITICA INTELIGENTE, TRIPWIRE, INTRUSIÓN, H.265+ / H.265/H.264+H.264, 4Kbps ~ 10Mbps, 3 STREAM, 25/30fps@1080P, MENÚ OSD, IR 6 LED'S 30m, Alarma 2IN/2OUT, Audio 1IN/1OUT, G.711a/G.711u, IP67, IK10, ONVIF, TERMICA, SLOT Micro SD 128GB, DC24V/23W.	<b>PREGUNTAR</b>	

## Bala 3 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-HFW1320SN-0360B-S3	Bala IP metálica Plástico, 3MP, 1/3" CMOS, Lente 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@3M & 25/30fps@1080P(1920x1080, MENÚ OSD, 18Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	160,000	175,000
	SS-HFW2221RN-VFS-IRE6	Bala IP metálica IR 2Mp, 1/2,7" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal, H.264+/H.264/ONVIF, 30fps@2M, 24Kbps-8192Kbps, MENÚ OSD, 4 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1.5Amp (NO INCLUYE FUENTE)	264,500	280,000
	SS-HFW2221RN-ZS-IRE6	Bala IP metálica IR 2Mp, 1/2,7" CMOS, Lente Motorizado 2.7mm~12mm, H.264+/H.264/ONVIF, 30fps@2M, 24Kbps-8192Kbps, MENÚ OSD, 4 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1.5Amp (NO INCLUYE FUENTE)	289,500	310,000
	SS-HFW2320RN-ZS-IRE6	Bala IP metálica IR 3Mp, 1/3" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal Motorizado, H.264+/H.264 / ONVIF, 20fps@3M(2048x1536), MENÚ OSD, 4 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1.5Amp (NO INCLUYE FUENTE)	290,000	313,000


## Bala 4 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-HDBW1420EN-0360B	Domo IP metálica ANTIVANDALICO IR 4Mp, 1/3" CMOS, Lente Fijo 3,6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M/-25/30fps@3M, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 12 Smart IR 30m, 0.31Lux, IP67, PoE, IK10, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	210,000	227,000
	SS-HFW1420SN-0360B	Bala IP metálica Plástico, 4MP, 1/3" CMOS, Lente 3.6mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M, 25/30fps@3M, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, 24smart IR 30m, 0.3Lux, IP67, PoE, 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	205,000	220,000
	SS-HFW2421RN-VFS-IRE6	Bala IP metálica IR 4Mp, 1/3" CMOS, 2.7mm~12mm Lente Varifocal, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M (2688x1520), MENÚ OSD, 4 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1.5Amp (NO INCLUYE FUENTE)	290,000	313,000
	SS-HFW2421RN-ZS-IRE6	Bala IP metálica IR 4Mp, 1/3" CMOS, Lente Motorizado 2.7mm~12mm, H.264+/H.264/ONVIF, 20fps@4M (2688x1520), MENÚ OSD, 4 Smart IR 60m, 0.1Lux, Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE, 12VDC-1.5Amp (NO INCLUYE FUENTE)	319,000	344,000

## Domo PT 1,3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-A15N	Domo WiFi PT 1,3 Mp IR, 1/3" CMOS, Lente 3.6, H.264 & MJPEG/ONVIF, 1,3MP (25/30fps), 0~355° Pan range, 90°Tilt range, 25 Presets, Distancia IR 10m, Smart IR, 0.78Lux/F2.0, Slot tarjeta SD 128GB, Microfono y altavoz incorporados, DCSV2A WIFI (50m). (INCLUYE FUENTE)	230,000	250,000


## Cubo 1,3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-C15N	Camara Cubo IP WiFi Plastica, IR 1,3Mp, 1/3" CMOS, Lente 2,3mm, Ángulo de visión horizontal de 100°, H.264 & dual-stream codificación MJPEG, ONVIF, 1,3M@25/30 fps, Smart IR 10m, 0.9Lux, Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB, Microfono y altavoz incorporados DCSV1A (INCLUYE FUENTE)	125,000	150,000



## Bala 1,3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-HFW1120SN-W-0360B	Bala IP Wifi, 1,3Mp. Wi-fi IR, 1/3" CMOS, H.264 & MJPEG, ONVIF, 1,3MP@25/30fps, DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Lente 3,6mm, 24 IR LEDs 30m Iluminación, Smart IR, .1Lux, IP67, DC12V0,5mA	140,000	160,000


## Domo PT, 3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-A35N	Domo WiFi PT 3 Mp IR, 1/3" CMOS, Lente 3.6, H.264 & MJPEG/ONVIF, 3MP (20fps)/2MP (30fps), 0~355° Pan range, 90°Tilt range, 25 Presets, Distancia IR 10m, Smart IR, 0.78Lux/F2.0, Slot tarjeta SD 128GB, Microfono y altavoz incorporados, DCSV2A WIFI (50m). (INCLUYE FUENTE)	255,000	280,000

## Cubo 3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-K35N	Camara Cubo IP Wifi Plastica, IR 3Mp, 1/3" CMOS, Lente 2,8mm, Ángulo de visión horizontal de 100°, H.264& dual-stream codificación MJPEG, 20fps@3M(2304 x 1296)&25/30 fps@2M (1920x1080), IR 10m, 0.78Lux, Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB, entrada/salida de alarma PIR, DC12, Consumo <4,85W	175,000	195,000
	SS-C35N	Camara Cubo IP Wifi Plastica, IR 3Mp, 1/3" CMOS, Lente 2,8mm, Ángulo de visión horizontal de 100°, H.264& dual-stream codificación MJPEG, ONVIF, 20fps@3M,25/30 fps@2M, Smart IR 10m, 0.9Lux, Ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB, Microfono y altavoz incorporados DCSV1A (INCLUYE FUENTE)	150,000	170,000



## Domo 3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HDBW1320EN-W-0360B	Domo Metalico Antivandalico IP Wifi, 3Mp. Wi-fi IR,1/3"CMOS,H.264&MJPEG, ONVIF, 20fps@3MP. & 25/30fps@1080P, MENÚ OSD, Lente 3,6mm, 24 IR LEDs 30m Iluminación,, Smart IR, .1Lux,IP67,DC12V0,5mA,IK10	160,000	180,000
	SS-HDBW1320EN-W-0280B	Domo Metalico Antivandalico IP Wifi, 3Mp. Wi-fi IR,1/3"CMOS,H.264&MJPEG, ONVIF, 20fps@3MP. & 25/30fps@1080P, MENÚ OSD, Lente 2,8mm, 24 IR LEDs 30m Iluminación,,	170,000	190,000

## Bala 3MP WIFI

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-HFW1320SN-W-0360B	Bala IP Metalica Plastica Wifi, 3Mp. Wi-fi IR,1/3"CMOS,H.264&MJPEG, ONVIF, 20fps@3MP. & 25/30fps@1080P, MENÚ OSD, Lente 3,6mm, 24 IR LEDs 30m Iluminación, Smart IR, 1Lux,IP67, DC12V0,5mA,IK10	170,000	190,000





## PTZ 1MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-SD59131UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 1MP,AUTO-TRACKING,1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO, INTRUSION,REGION DE INTERES,H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 150mm, 31X Optical Zoom, 4 IR hasta 150m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF, PoE+AC24V /23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,090,000	1,200,000
	SS-SD6C131UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 1MP,AUTO-TRACKING,1/2,8" STARVIS™CMOS, DET.ROSTRO, INTRUSION,REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 150mm, 31X Optical Zoom, 6 IR hasta 150m, 25/60fps@720P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF,AC24V/26W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,160,000	1,300,000



## PTZ 2MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-SD49225TN-HN-S2	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO,INTRUSION,REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 -120mm, 25X Optical Zoom, 6 IR hasta 100m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF, PoE+DC12V/20W. Incluye soporte, NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION.	735,000	845,000
	SS-SD50225UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING 1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO, INTRUSION,REGION DE INTERESE,H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 120mm, 25X Optical Zoom, 50/60fps@1080P HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP67,IK10,ONVIF, PoE+AC24V/23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	850,000	950,000
	SS-SD52C225UN-HNI	Domo PTZ IP INTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING 1/2,8" STARVIS™Cmos, DET. ROSTRO, INTRUSION,REGION DE INTERESE,H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 120mm, 25X Optical Zoom, 50/60fps@1080P HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP67,IK10,ONVIF, PoE+,AC24V/13W. fuente de Alimentación	890,000	1,010,000
	SS-SD59225UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING,1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO,INTRUSION, REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 -120mm, 25X Optical Zoom, 4 IR hasta 150m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05 Lux, Alarm 2IN / 1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF, PoE+AC24V/23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	980,000	1,100,000
	SS-SD59230UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING,1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO,INTRUSION, REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.5 -135mm, 30X Optical Zoom, 4 IR hasta 150m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/ 1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF, PoE+AC24V/23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,450,000	1,630,000
	SS-SD60225UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING,1/2,8" STARVIS™Cmos, DET.ROSTRO,INTRUSION, REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 -120mm, 25X Optical Zoom, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 7IN/20UT, Audio 1IN/ 1OUT,RS485,G.711a/G.711u, IP67,IK10,ONVIF, PoE+AC24V/20W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,070,000	1,200,000



Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-SD6C225UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING,1/2.8" STARVIS™CMOS, DET.ROSTRO, INTRUSION, REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 120mm, 25X Optical Zoom, 6 IR hasta 150m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/ 1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF,AC24V/26W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,160,000	1,300,000
	SS-SD6C230UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 2MP,AUTO-TRACKING,1/2.8" STARVIS™CMOS, DET.ROSTRO, INTRUSION,REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.8 - 120mm, 25X Optical Zoom, 6 IR hasta 150m, 50/60fps@1080P,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF,AC24V/26W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,570,000	1,760,000
	SS-PSD8802N-H-A180-E5	Domo Panorámico Multisensor + Cámara PTZ, 2MP, 4 Camaras de 1/1,9" CMOS Lente fijo 5mm, 1 PTZ de 1/1,9" CMOS Lente Motorizado 5,5mm-206mm, 37X Optical Zoom, AUTO-TRACKING, TRIPWIRE, INTRUSIÓN, H.265+/H.265/H.264+H.264, 4/14Kbps ~ 8192Kbps,3 STREAMS.25/60fps@1080P,HLC, WDR, 3D DNR, BLC,G.711a/G.711u, IP67,IK10,ONVIF,DC36V /120W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	<b>PREGUNTAR</b>	
	SS-PSD81602-A360	Domo Panorámico Multisensor + Cámara PTZ, 2MP, 8 Camaras de 1/1,9" CMOS Lente fijo 5mm, 1 PTZ de 1/1,9" CMOS Lente Motorizado 5,5mm-206mm, 37X Optical Zoom, AUTO TRACKING, TRIPWIRE, INTRUSIÓN, H.265+/H.265/H.264+H.264, 4/24Kbps ~ 8192Kbps,3 - STREAMS.25/60fps@1080P,HLC, WDR, 3D DNR, BLC,G.711a/G.711u,	<b>PREGUNTAR</b>	




## PTZ 4MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-SD59430UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 4MP,AUTO-TRACKING,1/3"CMOS, DET.ROSTRO,INTRUSION,REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.5 -135mm, 30X Optical Zoom, 4 IR hasta 100m, 25/30fps@4MP/3MP,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF, PoE+AC24V/23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,630,000	1,840,000
	SS-SD6C430UN-HNI	Domo PTZ IP EXTERIOR, 4MP,AUTO-TRACKING,1/3"CMOS, DET.ROSTRO,INTRUSION,REGION DE INTERES H.265&H.264,448K ~ 8192Kbps,3 STREAMS, Lente 4.5 -135mm, 30X Optical Zoom, 6 IR hasta 100m, 25/30fps@4MP/3MP,HLC, WDR 120db, 3D DNR, BLC,0.05Lux, Alarm 2IN/ 1OUT, Audio 1IN/1OUT,G.711a/G.711u, IP66,ONVIF,AC24V/23W. Incluye soporte y fuente de Alimentación	1,790,000	2,023,000

## DOMO 3 MP

Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	IP1320SDMPF36	Domo IP metálica/plástico IR 3Mp,1/3"CMOS,Lente 3.6mm, H.264&MJPEG/ONVIF, 20fps@3M & 25/30fps@1080P(1920x1080,MENú OSD,18Smart IR 30m, 0.1Lux,IP67,PoE 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	\$123.869	
	IP2320RDMVFZ	Domo IP metálica IR 3Mp,1/3"CMOS,2.7mm~12mm Lente Varifocal Motorizado,H.264& MJPEG/ONVIF, 20fps@3M(2304x1296),MENú OSD, 2 Smart IR 60m, 0.1Lux,Slot tarjeta SD 128GB, IP67,PoE 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	\$214.389	

## BALA 3 MP



Cámara	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	IP1320SBMPF36	Bala IP metálica/plástico IR 3Mp,1/3"CMOS,Lente 3.6mm, H.264&MJPEG/ONVIF, 20fps@3M & 25/30fps@1080P(1920x1080,MENú OSD,18Smart IR 30m, 0.1Lux, IP67,PoE 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	\$128.633	
	IP2320RBMVF	Cámara bala IP, metálica IR 3Mp,1/3" CMOS,Lente varifocal 2.7~12mm,H.264 & MJPEG/ ONVIF 20fps@3M &25/30fps@1080P, MENú OSD 4 Smart IR 60m, 0.1Lux,SI ot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	\$214.389	
	IP2320RBMVFZ	Cámara bala IP, metálica IR 3Mp,1/3" CMOS,Lente varifocal Motorizado 2.7~12mm,H.264 & MJPEG/ONVIF 20fps@3M &25/30fps@1080P, MENú OSD 4 Smart IR 60m, 0.1Lux,Slot tarjeta SD 128GB, IP67, PoE 12VDC-1Amp (NO INCLUYE FUENTE)	\$238.210	

## NVR'S





## SERIE 2100

NVR	Código	Características	Precio NVX	Ciente final
	SS-NVR2104-S2	NVR 4CH, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP,H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-2A.	100,000	140,000
	SS-NVR2108-S2	NVR 8CH, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP,H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 1DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-2A.	125,000	160,000

## NVR SERIE 2100 PoE

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR2104-P-S2	NVR 4CH PoE, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, Smart H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 1HDD SATA 6TB (No incluido), DC48V-1,25A.	190,000	210,000
	SS-NVR2108-8P-S2	NVR 8CH PoE, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, Smart H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 1HDD SATA 6TB (No incluido), DC48V-2A.	295,000	320,000


## NVR SERIE 2100

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SSNVR2104S1	NVR 4 Smart 1U, canales, H.264+/H.264, 80Mbps 2 USB2.0 / PTZ Cámara, Salida HDMI/VGA, audio: 1 entrada/1 salida, ONVIF 2.4, soporta 1DD SATA X 6TB (NO INCLUIDO), DC12V/2A	\$99.984	
	SSNVR2108S1	NVR 8 Smart 1U, canales, H.264+/H.264, 80Mbps 2 USB2.0 / PTZ Cámara, Salida HDMI/VGA, audio: 1 entrada/1 salida, ONVIF 2.4, soporta 1DD SATA X 6TB (NO INCLUIDO), DC12V/2A	\$119.981	
	SSNVR2104S1P	NVR 4 Smart 1U, canales, H.264+/H.264, 80Mbps 2 USB2.0 / PTZ Cámara, Salida HDMI/VGA, 4 puertos PoE, audio: 1 entrada/1 salida, ONVIF 2.4, soporta 1DD SATA X 6TB (NO INCLUIDO), DC12V/2A	\$184.971	
	SSNVR2108S1P	NVR 8 Smart 1U, canales, H.264+/H.264, 80Mbps 2 USB2.0 / PTZ Cámara, Salida HDMI/VGA, 8 puertos PoE, audio: 1 entrada/1 salida, ONVIF 2.4, soporta 1DD SATA X 6TB (NO INCLUIDO), DC12V/2A	\$284.955	


## NVR SERIE 2200

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR2208-S2	NVR 8CH, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-4A. ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	255,000	280,000
	SS-NVR2216-S2	16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-4A. ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	295,000	325,000
	SS-NVR2208-8P-S2	NVR 8CH PoE, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, Smart H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 2HDD SATA	400,000	440,000
	SSNVR2208S2	NVR 8CH, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-4A.	240.206	
	SSNVR2216S2	NVR 16CH, Soporta Cámaras IP Hasta 6MP, H.264+/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB 2,0, Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), soporta 2DD SATA 6TB (No incluido), DC12V-4A.	273.836	

## NVR SERIE 4100

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR4104-4KS2	NVR 4CH 4K, Soporta Cámaras IP Hasta 8MP, H.265/H.264, Grabación 80Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB (2 USB 2.0, 1 USB 3.0), 1 RS232, 1 RS485 Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, soporta 1HDD SATA 6TB (No incluido), DC12- 2A, ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	400,000	440,000


## NVR SERIE 4200

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR4216-16P-4KS2	NVR 16CH PoE 4K, Soporta Cámaras IP Hasta 8MP, H.265/H.264, Grabación 200Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (1 USB 2.0, 1 USB 3.0), Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, 4 IN ALARM/ 2 OUT soporta 2HDD SATA 6TB (No incluido), AC110-8A, PoE MAX 25,5W POR PUERTO HASTA 130W EN TOTAL, ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	735,000	790,000


## NVR SERIE 4400


NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR4432-4KS2	NVR 32CH 4K, Soporta Cámaras IP Hasta 8MP,H.265/H.264, Grabación 200Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 2 puertos USB (1 USB 2.0-1 USB 3.0), 1 RS232, 1 RS485, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps), DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, SISTEMA INTELIGENTE, 16 IN ALARM/ 4 OUT soporta 4DD SATA 6TB (No incluido), AC110-9A,ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	595,000	640,000

## NVR SERIE 4800




NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR4832-4KS2	NVR 32CH 4K, Soporta Cámaras IP Hasta 8MP,H.265/H.264, Grabación 200Mbps, Bit Rate 16Kbps~20Mbps por CH, Salidas HDMI/VGA,Audio 1 IN/ 1 OUT, 3 puertos USB (2 USB 2.0,1 USB 3.0), 1 RS232, 1 RS485,Soporta PTZ, ONVIF 2.4, 2 Puertos RJ45 1 (10/100Mbps) - 1 (100Mbps),DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, 16 IN ALARM/ 4 OUT soporta 8DD SATA 6TB (No incluido), AC110-8A,ANR (tecnología de reabastecimiento automático de red)	1,080,000	1,170,000

## NVR SERIE 5200

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR5208-4KS2	NVR 8 CH 4K, soporta camaras IP Hasta 12 MP, Smart H.265+/H.265/H.264 Smart+/H.264/MJPEG, Tasa de bits ~ 16kpbs a 20Mbps por canal, Max 320Mbps de ancho, HDMI/VGA de salida de vídeo simultáneas, Audio 1 IN/ 1 OUT, Posicionamiento inteligente 3D con cámara PTZ Dahua, DETECCION DE MOVIMIENTO, video analítica, alarma 4 IN/ 2 OUT programables, 1 puertos RJ-45 (10/100/1000Mbps), 1 puerto Ethernet de 1000 Mbps independientes, ONVIF 2.4, CGI, 2 USB, RS232, RS485, tension de entrada DC12V/4A, consumo 9,5W (sin disco duro) soporta 2 HDD SATA 8TB (No Incluido),	594,000	640,000

NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR5216-4KS2	NVR 16 CH 4K, soporta camaras IP Hasta 12 MP, Smart H.265+/H.265/H.264 Smart+/H.264/MJPEG, Tasa de bits ~ 16kpbs a 20Mbps por canal, Max 320Mbps de ancho, HDMI/VGA de salida de vídeo simultáneas, Audio 1 IN/ 1 OUT, Posicionamiento inteligente 3D con cámara PTZ Dahua, DETECCION DE MOVIMIENTO, video analítica, alarma 4 IN/ 2 OUT programables, 1 puertos RJ-45 (10/100/1000Mbps), 1 puerto Ethernet de 1000 Mbps independientes, ONVIF 2.4, CGI, 2 USB, RS232, RS485, tension de entrada DC12V/4A, consumo 9,5W (sin disco duro) soporta 2 HDD SATA 8TB (No Incluido),	650,000	700,000

## KIT NVR





NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-SD60225IN-HC-S2	Kit NVR Wi-fi incluye:1 NVR 4 ch IP,Grabacion 720 P, Salidas 1 VGA/1 HDMI, Audio Bidireccional, 2 puertos USB, 1 SATA hasta 6TB (NO INCLUIDO), 2 cámaras wifi W2BMF36 (3MP) ,Protocolo ONVIF, PSIA, CGI	\$619.346	
	SS-SD60230IN-HC-S2	Kit NVR Wi-fi incluye:1 NVR 4 ch IP,Grabacion 720 P, Salidas 1 VGA/1 HDMI, Audio Bidireccional, 2 puertos USB,1 SATA hasta 6TB (NO INCLUIDO), 2 cámaras wifi W2DAVF36 (3MP),Protocolo ONVIF, PSIA, CGI	\$619.346	
	SSKITIP4104W2CPF23	Kit NVR Wi-fi incluye:1 NVR 4 ch IP,Grabacion 720 P, Salidas 1 VGA/1 HDMI, Audio Bidireccional, 2 puertos USB, 1 SATA hasta 6TB (NO INCLUIDO), 2 cámaras wifi W2CPF23 (3MP),Protocolo ONVIF, PSIA, CGI	\$609.818	

## NVR SERIE ULTRA




NVR	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	SS-NVR608-32-4KS2	NVR 32 CH 4K, soporta camaras IP hasta 12 MP, H.265/H.264/MJPEG, Max 384Mbps de ancho de banda entrante, Max 32 entradas de cámaras IP, Tasa de bits ~ 16kpbs a 20Mbps por canal, admite RAID, Seguimiento y video inteligente Smart, audio 1 IN/AOUT, 2 entradas HDMI, 1 VGA, DETECCION DE MOVIMIENTO, VIDEO ANALITICA, ALARMA 16 IN/ 8 OUT PROGRAMABLES, Zoom, Seguimiento, grabación, ajuste preestablecido, Snapshot, Alarma, Etc. 2 puertos RJ-45 (10/100/1000Mbps), 2 puertos Ethernet o de trabajo conjunto 2 independiente, Puertos Ethernet de 1000 Mbps, 128 usuarios, 4 USB, 1 RS232, 1 RS485, SATA 8TB (NO INCLUIDO)	1,625,000	1,750,000

# 04 COMPONENTES


## CONECTORES

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	VIDEO BALUN PRESION	Balun pasivo de 1 canal, Transmisión en tiempo real a través de UTP cable CAT5e/6, Pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación, Con conector BNC hembra, y conexiones de terminal de presión, Distancia de transmisión HDCVI: 720P: max.400m, 1080P: max.250m, 4MP: max.200m, Formato compatible HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Resolución 720P/1080P/4MP, Anti-interferencia > 60db	5,000	8,000
	BALUN-RJ45 4CH	Balun pasivo de 4 canal con potencia, transmisión de vídeo en tiempo real, sin demoras, antiestática y anti-interferencia capacitivas, Distancia de transmisión HDCVI: 720P max.400m, 1080P max.250m, 4MP max.200m, Formato compatible HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Resolución 720P/1080P/4MP, Anti-interferencia > 60db, Modo de conexión RJ45.	20,000	39,000
	PATCH-32CH/BNC	Patch panel 32ch BNC Hembra, Hembra	120,000	180,000
	BORNERAS-DC	Borneras DC Hembra Macho	750	2,000

## FUENTES DE ENERGIA

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	ADAPTADOR 12V	12VDC 500mAMP	3,500	5,000
		12VDC 1AMP	4,500	8,000
	ADAPTADOR 12V	12VDC 1.5AMP	8,000	10,000
		12VDC 2AMP	12,000	14,000
		12VDC 3AMP	25,000	30,000
		12VDC 5AMP	32,000	38,000
	FUENTES DE PODER 12V	12VDC 10AMP	90,000	110,000
		12VDC 20AMP	125,000	145,000
		12VDC 30AMP	145,000	165,000

## CABLES


	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DUPLEX 2X16	POR METRO	400	600
	DUPLEX 2X18	ROLLO 100MTS	35,000	40,000
	CABLE VGA	POR METRO	300	500
		ROLLO 100MTS	27,000	35,000
		1.8 METROS	8,700	10,000
		3 METROS	11,600	13,000
		5 METROS	18,000	20,000
	CABLE HDMI	10 METROS	38,000	42,000
		20 METROS	60,000	66,000
		1.8 METROS	15,000	18,000
		3 METROS	20,000	24,000
		5 METROS	25,000	28,000
		10 METROS	42,000	45,000
	CABLE UTP POR METRO	20 METROS	82,000	90,000
		CAT 5E	500	650
		CAT 5E 100% COBRE	1,050	1,250
		CAT 5E EXTERIOR	650	850
		CAT 5E EXTERIOR 100% COBRE	1,150	1,350
		CAT 6E	700	850
		CAT 6E 100% COBRE	1,500	1,750
		CAT 6E EXTERIOR	800	950
		CAT 6E EXTERIOR 100% COBRE	1,600	1,800




### CABLE UTP POR METRO

CAT 5E	85,000	91,000
CAT 5E 100% COBRE	235,000	246,000
CAT 5E EXTERIOR	127,000	136,000
CAT 5E EXTERIOR 100% COBRE	256,000	278,000
CAT 6E	154,000	170,000
CAT 6E 100% COBRE	320,000	345,000
CAT 6E EXTERIOR	170,000	180,000
CAT 6E EXTERIOR 100% COBRE	360,000	390,000





## CONTROLADORAS

Código	Características	Precio NVX	Cliente final
 MESA CONTROLADORA	Teclado Controlador para Domo Dahua u Otros, Tension de entrada 12V/1A, consumo: 5W, LCD, 75.2mmx33.85mm, conector de teclado: RS485, RS422. Comunicación : Modo Directo Interface: RS232/RS485, DVR Protocol: DH2 y Protocolo Domo : DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P.	320,000	400,000

## DISCOS DUROS






Código	Características	Precio NVX +IVA	Cliente +IVA
 HITACHI - SEAGATE - TOSHIBA	1 TERABYTE 2 TERABYTE 3 TERABYTE 4 TERABYTE	140,000 185,000 280,000 355,000	160,000 210,000 310,000 400,000

## VARIOS






Código	Características	Precio NVX	Cliente final
 CAJA DE PASO	Caja de paso 10x10 plástica blanca	2,000	4,000
 MICROFONO CCTV	Micrófono espía CCTV Voltaje: 6-12 VDC Rango de frecuencia: 100 - 10 KHZ Cobertura: 5 - 15 metros cuadrados	8,000	11,000
 UPS 1000VA	UPS 1KVA	180,000	250,000
 MONITOR LED	19 PULGADAS 22 PULGADAS	350,000 450,000	400,000 500,000

## VIDEO PORTEROS




### MONITORES IP

Código	Características	Precio NVX	Cliente final
 DHI-VTH1510CH	Monitor IP con Pantalla de 7" Lcd TÁCTIL, RESISTIVA, Botones TOUCH, H.264/G.711, Audio Bidireccional, 10M/100Mbps, Alarma 6 IN / 1 OUT, Memoria Micro SD 32GB Max. 12VDC-600mA (NO INCLUIDO).	315,000	420,000
 DHI-VTH1550CH	Monitor IP con Pantalla de 7" Lcd TÁCTIL CAPACITIVA, Botones TOUCH, H.264/G.711, Audio Bidireccional, 10M/100Mbps, Alarma 6 IN / 1 OUT, Memoria Micro SD 32GB Max. 12VDC-600mA (NO INCLUIDO).	385,000	475,000
 DHI-VTH5221D	Monitor Lcd 7" TÁCTIL, CAPACITIVA, 1024X600, H.264/G.711, Audio Bidireccional, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, CONEXIÓN Wi-Fi, Tarjeta Micro SD 32GB Max. 12VDC-600mA (NO INCLUIDO), PoE, COLOR NEGRO.	400,000	490,000
 DHI-VTH5221DW	Monitor Lcd 7" TÁCTIL, CAPACITIVA, 1024X600, H.264/G.711, Audio Bidireccional, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, CONEXIÓN Wi-Fi, Tarjeta Micro SD 32GB Max. 12VDC-600mA (NO INCLUIDO), PoE, COLOR BLANCO.	400,000	490,000
 DHI-VTH1500B	Monitor analogo, Pantalla LCD TFT de 7" 800x480, salida de video: 1ch CVBS video analógico, Alarm In 6/Alarm Out 1, Power DC24V (NO INCLUIDO).	185,000	275,000









## CÁMARAS IP

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-VTO6210B	Cámara para VIDEOPORTERO de 1MP, Lente 3,6mm, 1/4" CMOS, Control de Puerta, audio bidireccional, lector de tarjeta, 10/100Mbps, Grabacion Tarjeta SD, IP65, 12VDC-600mA (NO INCLUIDO).	259,000	340,000
	DHI-VTO2111D-WP	Cámara para VIDEOPORTERO de 1MP, Lente 2,2mm, 1/4" CMOS H.264/G.71, audio bidireccional, lector de tarjeta, CONEXIÓN Wi-Fi, 10/100Mbps, Grabacion Tarjeta SD, Memoria Micro SD 64GB, IP65, PoE, VIDRIO TEMPLADO 12VDC-600mA (NO INCLUIDO). Intercomunicador remoto con APP móvil	259,000	340,000
	DHI-VTO1210C-X	Frente de calle IP/Analogo para apartamentos, 1.3MP CMOS de 1/3", Lente 3,6mm, H.264/G.711, audio bidireccional, Pantalla LCD 3" STN 128x64, Botón mecánico, Tarjeta Mifare, Material Acero inoxidable, IP54, IK07, RS485, 10M/100Mbps, superficie y montaje empotrado (NO INCLUIDO), 12VDC-1Amp (NO INCLUIDO).	600,000	690,000
	DHI-VTO2000A	Cámara para VIDEOPORTERO, de montaje superficial o empotrable, 1.3MP CMOS de 1/3", Lente 2,8 mm, H.264/G.711, Conversación bidireccional, Teclado Botón mecánico, RS485, 10M/100Mbps auto-adaptativa, IP54, IK07, Acero inoxidable, 12VDC-1Amp (NO INCLUIDO).		
	DHI-VTO2000A-C	Cámara para VIDEOPORTERO para uso modular de 1.3MP CMOS de 1/3", Lente 2,8 mm, H.264/G.711, Conversación bidireccional, Teclado Botón mecánico, RS485, 10M/100Mbps auto-adaptativa, IP54, IK07, Acero inoxidable, 12VDC-1Amp (NO INCLUIDO).	286,000	370,000

## MODULOS DE COMUNICACIÓN

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	VTO2000A-B	Modulo de 3 botones para video portero IP VTO2000A-C. Acero inoxidable, Alimentación por VTO2000A-C. IP54, IK07, Teclado Botón mecánico	63,000	110,000
	VTO2000A-R	Domo Metálico, HDCVI, 4MP, 1/3" CMOS, 3,6mm, 12 IR LEDs 30mts alcance., MENÚ OSD, DWDR, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR, Smart IR, 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on, IP67, DC12V/1Amp	80,000	130,000
	VTO2000A-K	Domo ANTIVANDALICO, HDCVI, 4MP, 1/3" CMOS, Lente Varifocal 2.7 a 13,5mm. 2 Led Smart IR 30mts alcance, 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on, Menú OSD, BLC/HLC/DWDR/AGC, Metalico, IP67, IK10, 12VDC <1AMP	160,000	220,000

## KIT

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-VTK-VTO2000A-VTH1550CH(F)	Kit Videoportero IP Para Empotrar, Pantalla TÁCTIL Lcd 7" 800x400, H.264/G.711, Intercomunicador remoto con APP móvil, Cámara 1,3MP, Protección IP54/IK07, 1/3" CMOS, Lente 2,8mm, Acero Inoxidable, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, Audio Bidireccional, Tarjeta Micro SD 32GB Max.12VDC-1Amp, Accesorios.	715,000	800,000
	DHI-VTK-VTO2000A-VTH1550CH(S)	Kit Videoportero IP De Sobre Poner, Pantalla TÁCTIL Lcd 7" CAPACITIVA, 800x400, H.264/G.711, Intercomunicador remoto con APP móvil, Cámara 1,3MP, Protección IP54/IK07, 1/3" CMOS, Lente 2,8mm, Acero Inoxidable, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, Audio Bidireccional, Tarjeta Micro SD 32GB Max.12VDC-1Amp, Accesorios.	715,000	800,000
	DHI-VTKB-VTO6210B-VTH1510CH	Kit Videoportero IP De Sobre Poner, Pantalla TÁCTIL Lcd 7", RESISTIVA 800x400, H.264/G.711, Cámara 1MP, Protección IP65, Intercomunicador, remoto con APP móvil, 1/4" CMOS, Lente 3,6mm, Vidrio Templado, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, Audio Bidireccional, Tarjeta Micro SD 32GB Max.12VDC-1Amp, Accesorios.	620,000	710,000
	DHI-VTKB-VTO5110B-N-VTH1500B	Kit Videoportero Analogo 600TVL. De Sobre Poner, Pantalla Lcd 7" 800x400, Protección IP54, 1/3" CMOS, Lector de tarjetas incorporado, Audio Bidireccional, 24VDC-1Amp, Accesorios.	360,000	450,000
	DH-HAC-HDBW2221RN-Z	Kit Videoportero Analogo 600TVL. De Sobre Poner, Pantalla Lcd 7" 800x400, Protección IP54, 1/3" CMOS, Audio Bidireccional, 24VDC-1Amp, Accesorios.	529,000	620,000
	DHI-VTK-VTO5000C-N-VTH1200DS	Kit Videoportero Analogo 600TVL. De Sobre Poner, Pantalla Lcd 4.3" 480x272, Protección IP54, 1/3" CMOS, Audio Bidireccional, Integración de alarma, 24VDC-1Amp, Accesorios.	283,000	470,000
	DHI-VTKB-VTO2000A-VTH1560BW	Kit Videoportero IP, Para Empotrar, Pantalla TÁCTIL Lcd 7", CAPACITIVA, 800x400, Botones fáciles, H.264/G.711, Intercomunicador remoto con APP móvil, Cámara 1,3MP, Protección IP54/IK07, 1/3" CMOS, Lente 2,8mm, Acero Inoxidable, Alarma 8, Control de 2 puertas, Audio Bidireccional, Tarjeta Micro SD 4G integrada, Max.12VDC-1Amp, Accesorios.		
	DHI-VTK-VTO6210BW-VTH1550CH	Kit Videoportero IP, De Sobre Poner, Pantalla TÁCTIL Lcd 7", CAPACITIVA, 800x400, H.264/G.711, Intercomunicador remoto con APP móvil, Cámara 1MP, Protección IP65, 1/4" CMOS, Lente 3,6mm, Alarma 6 IN/ 1 OUT, 10M/100Mbps, Audio Bidireccional, Control de 2 puertas, Tarjeta Micro SD 32GB Max.12VDC-1Amp, Accesorios.		

## CONTROL DE ACCESO

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-ASI1212A(V2)	Teclado táctil y pantalla LCD, Soporte tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación, TCP/IP al PC, tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma antisabotaje, Asistencia de software. Soporta lectoras Wiegand/RS485, Rj45(10/100), Puertos de entrada: Sensor de puerta x1, botón de salida x1 y entrada de alarma x1 Puertos de Salida Relé x 4 (cierre de la puerta, Bell, alarma x 2), Capacidad: Titulares de tarjeta 30.000, Eventos 150.000, Huella digital 3000. 9-15VDC/ 200mA.	<b>390,000</b>	<b>450,000</b>
	DHI-ASI1212D	A prueba de agua, teclado táctil y pantalla LCD, Soporte tarjeta, contraseña, huella dactilar y combinación, TCP/IP para PC, soporte de comunicación WAN, Soporte P2P, tiempo de espera de puerta, alarma de intrusión, alarma de coacción y alarma antisabotaje, Asistencia de software, Soporta lectoras Wiegand/RS485, Rj45(10/100), Puertos de entrada: Sensor de puerta x1, botón de salida x1 y entrada de alarma x1 Puertos de Salida Relé x 3 (cierre de la puerta, Bell, alarma x 1), Red P2P, DHCP, Capacidad: Titulares de tarjeta 30.000, Eventos 150.000, Huella digital 3000. IP65, 9-15VDC/ 200mA.	<b>345,000</b>	<b>415,000</b>
	IC-S50	Tarjeta de proximidad para control de acceso, MIFARE S50 - 13.56 MHz, Alcance : ~ 10 cm,	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>
	ZK-F18	Control de acceso biometrico standalone para una puerta, pantalla color de iconos, validacion por huella (3000), tarjetas de proximidad (30000), modo de verificación 1:1, 1:n, conexión tcp/ip, registros 100,000, antipassback, puerto wiegand para manejo de lectora por tarjeta, rs485 para lectora biometrica, salida n.C. Y n.O. Salida bell, entrada de sensor, software incluido.	<b>670,000</b>	<b>950,000</b>
	ZK-F16	Control de acceso biometrico, tiempo y asistencia para una puerta. Uso exterior ( no antivandalico ). Cubierta material abs. Metodo de identificación, huella y tarjeta de proximidad, protección ip65. Wiegand de 26 bits de entrada y salida. Sensor de puerta abierta y boton de salida. Comunicación tcp/ ip, rs232 / 485. Velocidad de verificación < a 2 segundos. Zonas horarias, grupos, combinacion de acceso, antipassback. 12v dc. Version de algoritmo 10.0. Almacenamiento de 3.000 huellas y capacidad de 30.000 tarjetas. Generando hasta 100.000 registros. Puede ser instalado con el lector esclavo de huellas fr1200. Y lector esclavo de proximidad kr100e, kr503e.	<b>400,000</b>	<b>650,000</b>
	FR1200	Sistema de Control de Acceso con Tecnologia Biometrica y Proximidad , Marca ZKTeco, Modelo FR1200 Esclavo para ser conectado a un F16 o inBIO 260 a través del puerto RS485, Diseño Robusto a prueba de Agua, base para fijar en la pared.	<b>300,000</b>	<b>500,000</b>

## ALARMA WIFI

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-ARC2000B-W	Alarma Inalámbricas 32 zonas inalámbricas, Comunicación bidireccional, difusión de alcance de hasta 700m de espacio abierto, 16 llaveros transmisores inalámbricos (control remoto), 4 sirenas inalámbricas, Altavoz incorporado, Wi-Fi 2,4GHZ (IEEE802.11b/g/n), tención de entrada 5VDC, 10W máx,	146,000	195,000
	DHI-ARD311-W	Contacto de puerta/ventana inalámbrico, 25-40mm distancia de movimiento, Comunicación bidireccional, Hasta 700m de distancia de transmisión (espacio abierto/sin interferencias), Batería 3V 50mA, 3 años de batería, Interruptor antisabotaje integrado, Indicador LED de notificación, Frecuencia 433MHz,	65,000	95,000
	DHI-ARD1231-W	DETECTOR/PIR inalámbrico, Rango/ángulo de detección 12m/90°, Inmunidad a mascotas de 18 kg, Comunicación bidireccional, Alcance de transmisión de hasta 700m de espacio abierto, interruptor antisabotaje integrado, altura de instalación en pares de 2.2~2.5m de altura, Batería 3V 50mA, 3 años la vida útil de la batería, Indicador LED de alarma, Frecuencia 433MHz,	75,000	100,000
	DHI-ARA10-W	Sirena inalámbrica, Comunicación bidireccional, difusión de alcance de hasta 700m de espacio abierto, La intensidad de sonido es de 85dB (1m), 1,5 años la vida útil de la batería, Interruptor antisabotaje integrado, Montaje en pared, Frecuencia 433MHz,	105,000	140,000
	DHI-ARA22-W	Control remoto 4 llaves, armar/armado estancia/desarmar/SOS, Rango de difusión de control remoto 80m de espacio abierto, Indicador LED, Bajo consumo, corriente en reposo < 10nA, velocidad de transmisión de datos: máx. 100 Kbps, Detección de voltaje de la batería,	25,000	55,000
	DHI-ARD800-W	Boton de panico Wifi, distancia de transmisión 200 metros (área abierta / sin interferencias) Interior de 30 metros, Frecuencia 433/868 / 915MHz, Batería 1xCR2450, 3.3V	55,000	85,000

## ACCESORIOS

	Código	Características	Precio NVX	Cliente final
	DHI-VTNS1060A	Switch PoE IP para Video porteros y monitores dahua, Protocolo Dahua interruptor de alimentación de red, Conecte max 6 monitores interiores con el cable Cat 5e, transferir la señal y poder juntos, Tensión 24Vdc - 2.5Amperios (NO INCLUIDO).	70,000	90,000
	DHI-VTNA1040B	Switch PoE para Video porteros y monitores dahua Analogos, Conecte max 4 monitores interiores con el cable Cat 5e, transferir la señal y poder juntos, Tensión 24Vdc-2.5Amperios (NO INCLUIDO).	85,000	100,000
	DHI-VTOB103	Caja para montaje empotrado VTO1210C-X, Material: plástico, Tamaño: 126mm*389mm*71mm, Peso: 0,5 Kg.	16,000	20,000
	DHI-VTOB107	Caja para montaje empotrado VTO2000A, Material: metal, Tamaño: 125mm*135mm*56mm, Peso: 0,8 Kg.	45,000	55,000
	DHI-VTOB108	Caja para montaje superficial para VTO2000A, Material: metal, Tamaño: 145mm*134mm*88mm, Peso: 1 Kg.	40,000	50,000
	DHI-VTOB110	Caja para montaje superficial para vto1210C-X, Material: metal, Tamaño: 145mm*134mm*70mm, Peso: 1 Kg.	135,000	155,000
	VTOB111	Caja empotrada para 2 módulos, Material: SPCC, Tamaño: 255.4mm * 143.4mm * 50.8mm, Peso: 0.7kg.	55,000	65,000
	VTOB112	Caja empotrada para 3 módulos, Material: SPCC, Tamaño: 367.4mm * 143.4mm * 50.8mm, Peso: 0.9kg.	45,000	55,000
	VTOB113	Caja de montaje en superficial para 2 módulos, Material: Aluminio, Tamaño: 261.4 mm*149.4 mm*80,6 mm, Peso: 0.8Kg.	75,000	95,000
	VTOB114	Caja de montaje en superficial para 3 módulos, Material: Aluminio, Tamaño: 373.4mm x 149.4mm*80.6mm, Peso: 0.9Kg.	80,000	100,000
	DHI-VTOF002	Panel frontal para 2 módulos, Material: acero inoxidable, Tamaño: 257mm*145mm*11mm., Peso: 0.5Kg.	100,000	120,000
	DHI-VTOF003	Panel frontal para 3 módulos, Material: acero inoxidable, Tamaño: 369mm*145mm*11mm, Peso: 0.6Kg.	125,000	145,000